

# AccuTab™

GTCO Corporation  
A Graphics Technology Company

## アキュタブ

### プロフェッショナルのための 高精度デジタイザシステム

#### G.I.S・ハイエンドCAD

#### 地籍マッピング等に最適です!

#### ■ 互換性

AccuTabは数多くのハード、ソフトとコンパチブルです。特にESRI社のARC/INFOソフトウェアに関しては、非常に高い互換性をもっています。

#### ■ FRSA™機能

GTCO社が設計した、Forsard/Reverse Scan Averaging™機能は、カーソルの高さや角度のわずかな変化によって起こるエラーに対処し、周辺部分の精度落ちを改善しました。

#### ■ 卓越した製品の信頼性とデータの安定性

Accutabは、最新の電子構成と技術を採用し、長期間に渡るメンテナンスフリーを維持します。GTCO社だけが5年間の精度保証を行なっています。

#### ■ グラスファイバーサブストレートと機能的デザイン

グリッドにグラスファイバーを採用し、高精度と低価格を両立させました。タブレットは、アルミで保護されているので、外部干渉に強く、周辺部分の精度を向上させます。GTCO社は、デジタイザの軽量化を実現し、セットアップを容易にするAccuSetメニューを付属させました。

#### ■ GTCO社のデジタイザシステム

GTCO社のAccuTabは、容易にほとんどの特別なアプリケーションに対しカスタマイズ可能です。



仕様

寸法/重量	有効領域	外形寸法	重量
	24"×36" (A1) 36"×48" (A0)	83.19cm×121.92cm 113.03cm×152.40cm	12.25kg 18.14kg
分解能	0.00025" (4000行/インチ) 0.00635mm (150行/インチ)		
精度	標準 オプション	±0.005" (±0.127mm) ±0.003" (±0.076mm) ±0.002" (±0.050mm)	
読み取り高さ	1インチ (25.4mm) 自己診断機能内臓		
オペレーションモード	Point, Line, Continuous, Line Incremental, Continuous Incremental, Remote Request		
ポーレート	1200 - 38.400		
電源	100/120/220/240 VAC, 50/60 Hz		
オペレーション時の温度	5°C - 46°C		
保管時の温度	-18°C - 68°C		
湿度範囲	10% - 90%		
エミュレーション	GTCO T5A, Summagraphics Microgrid, CalComp 9500		
標準備品	タブレット/コントローラ 電源 9-25ピンアダプター	16ボタンカーソル RS232Cインターフェイスケーブル ADI, windows3.1ドライバー	
オプション	スタイラスペン, 4ボタンカーソル, 16ボタン照明付カーソル 拡大レンズ, マウンテンブラケット 他		



16ボタン照明付カーソル

SUN

株式会社 サン・エンジニアリング